


 **Dotazione**



MEDIA POSIZIONE



BIANCO BRILLANTE  
ANTINGIALLIMENTO



ANTICONDENSA



TUBO A INNESTO



DOPPIO SCARICO



CARICO ULTRA  
SILENZIOSO



AMBIENTI PUBBLICI



SINGOLO SCARICO



AZIONAMENTO  
DUPLICE

### Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

### Dotazione

- Rubinetto arresto R $\frac{1}{2}$  con tubo cromato sagomato
- Tubo di risciacquo  $\varnothing$ 50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete

### Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag.169)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CRIAND10+ Pag.169)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.170)

### Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Risciacquo a due quantità (CVELA002)
- Risciacquo a una quantità (CVELAPNE)
- Galleggiante MAGNETIC 10 dB in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Tubo di risciacquo ad innesto

### Dati tecnici

Pressione	0,1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	9 lt.
Regolazione risciacquo totale	9-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	4,5-3 lt.

