



 Dotazione



Cod. CMULTYMIN e CMULTYMCH



MONOBLOCCO



BIANCO BRILLANTE
ANTIINGIALLIMENTO



ANTICONDENSA



TUBO A STRINGERE



ATTACCO LATERALE



ATTACCO INFERIORE



DOPPIO SCARICO



RIDOTTO IMPATTO
ACUSTICO

Applicazione

- Per installazione in appoggio al sanitario (monoblocco)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R 1/2 con tubo cromato diritto
- Guarnizione di tenuta cassetta-sanitario
- Kit di fissaggio al sanitario
- Flessibile M/F 3/8" (CMULTYMIN CMULTYMCH)

Accessori

- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag.169)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag.170)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio al sanitario telescopico interasse da 130 a 230 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Allacciamento idrico laterale e inferiore (CMULTYMIN CMULTYMCH)
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Versione colore champagne (CMULTYMCH)

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.