


 Dotazione



Applicazione

- Per installazione a bassa posizione
- Per installazione a media posizione
- Per installazione media-alta posizione (CMULTYPN)
- Per azionamento del risciacquo a distanza (Pulsanti Pneumatici)

Dotazione

- Rubinetto arresto R ½ con tubo cromato dritto
- Tubo di risciacquo Ø50/40 mm.
- Morsetto WC
- Kit di fissaggio a parete
- Morsetto di riduzione Ø50/32 mm. (CMULTYPN)
- Flessibile M/F 3/8" (CMULTYN CMULTYCH)

Accessori

- Accessorio tubi di risciacquo prolungati (Pag. 169)
- Accessorio Kit pneumatico (Art. CSETMUPN Pag. 169)
- Accessorio Kit catenella (Art. CSETMUAP Pag. 169)
- Accessorio pulsanti pneumatici (Pag. 170)

Caratteristiche

- Cassetta in ABS
- Isolata contro la condensa
- Fissaggio a parete telescopico interasse da 180 a 320 mm.
- Risciacquo a due quantità
- Risciacquo a una quantità (CMULTYPN)
- Galleggiante BIBOX in dotazione
- Allacciamento idrico laterale e al centro
- Allacciamento idrico laterale e inferiore (CMULTYN CMULTYCH)
- Trasformabile da azionamento meccanico a pneumatico
- Trasformabile da azionamento meccanico a catenella
- Tubo di risciacquo a stringere
- Versione colore champagne (CMULTYCH)

Dati tecnici

Pressione	0,5-8 bar
Temperatura massima dell'acqua	30°C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	7 lt.
Regolazione risciacquo totale	7-6 lt.
Regolazione risciacquo parziale	3 lt.

