

Siemens  
EcoTech



interruttore magnetotermico differenziale compatto 1UM 1P+N 4,5kA tipo AC 30mA C10 l'impiego di questi apparecchi non è consentito in tutti i paesi. Osservare le norme di installazione nazionali!



Figura simile

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Interruttori magnetotermici differenziali
esecuzione del prodotto	istantaneo
Dati tecnici generali	
numero di poli	2
numero di poli con protezione	1
esecuzione dei poli	1 polo+N
classe della caratteristica di sgancio	C
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
categoria di sovratensione	III
grado di inquinamento	2
Tensione	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC
tensione di isolamento (Ui) valore nominale	253 V
tensione di tenuta a impulso valore nominale	4 000 V
corrente di guasto per sgancio valore nominale	30 mA
corrente di impiego	
• a 30 °C valore nominale	10 A
• a 40 °C valore nominale	9,4 A
• a 45 °C valore nominale	9,1 A
• a 50 °C valore nominale	8,8 A
• a 55 °C valore nominale	8,4 A
• a 60 °C valore nominale	8,1 A
• a 65 °C valore nominale	7,7 A
• a 70 °C valore nominale	7,4 A
• con AC valore nominale	10 A
tipo di corrente di guasto	AC
Tensione di alimentazione	
tensione di alimentazione	
• con AC valore nominale	230 V
• per dispositivo di prova min.	195 V
frequenza di impiego	50 Hz
frequenza della tensione di alimentazione valore nominale	50 Hz
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, per installazione in quadro di distribuzione, con conduttori collegati

Capacità di commutazione	
potere di interruzione in cortocircuito (I <sub>cn</sub> ) secondo EN 61009-1 valore nominale	4,5 kA
potere di interruzione corrente <ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo EN 60898 valore nominale</li> <li>• secondo IEC 60947-2 valore nominale</li> </ul>	4,5 kA 5 kA
potere di chiusura e di interruzione differenziale nominale (I <sub>Δm</sub> ) secondo IEC 61009-1	4,5 kA
classe di limitazione dell'energia	3
Dissipazione	
potenza dissipata [W] <ul style="list-style-type: none"> <li>• max.</li> </ul>	1,9 W
Dettagli	
<b>caratteristica del prodotto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• senza alogeni</li> <li>• assenza di silicone</li> </ul>	Si Si
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile filo rigido <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	0,75 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile multifilare <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	0,75 mm <sup>2</sup> 16 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	0,75 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup>
coppia di serraggio con morsetti a vite <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	1,2 N·m 2 N·m
posizione del cavo di rete	a scelta in alto o in basso
Progettazione meccanica	
altezza	90 mm
larghezza	18 mm
profondità	77 mm
profondità di incasso	70 mm
numero delle unità modulari di larghezza	1
posizione di montaggio	a piacere
peso netto	117 g
peso con imballo	133 g
Condizioni ambientali	
influenza della temperatura ambiente	max. 95% di umidità relativa
temperatura ambiente durante l'esercizio <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	-25 °C 45 °C
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio <ul style="list-style-type: none"> <li>• min.</li> <li>• max.</li> </ul>	-40 °C 75 °C
numero dei cicli di test per test ambientale secondo IEC 60068-2-30	28
Environmental footprint	
profilo ecologico Siemens (SEP)	Siemens EcoTech
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

Dangerous Good

**Environment****Siemens  
EcoTech**[Environmental Confirmations](#)[Environmental Confirmations](#)**Ulteriori informazioni**

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SV1313-1KK10>

Service&amp;Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SV1313-1KK10>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV1313-1KK10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV1313-1KK10)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



