

COLLEZIONE / COLLECTION

OPERA CROMATO/ CHROMED OPERA

IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Materiale / Material
Acciaio / Steel

Imballo / Packaging
Lo scaldasalviette viene imballato in una scatola di cartone /
The towel warmer is packed in a cardboard box

Finitura / Finishing
Colore / Color Cromato /
Chromed

NORMATIVA / LEGISLATION

CE secondo: UNI EN 442 /
CE in conformity with: UNI EN 442



Garanzia / Guarantee
2 anni / 2 years

ARTICOLO / ITEM

ASOPC F

INFORMAZIONI/ INFORMATION

Diametro tubi / Pipes diameter
Ø22

Funzionamento / Operation
Acqua calda / hot water

Pressione max d'esercizio / Max operating pressure
6 bar

Pressione di collaudo / Testing pressure
8 bar


Temperatura max d'esercizio / Max operating temperature
95°

Attacco / Connection
1/2" G

Fornito con / Supplied with:
Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di
valvolina di sfiato e kit di fissaggio/
Supplied with 1/2" connections, incl. vent valve and fixing kit


PARAMETRI / PARAMETERS

Codice/ Code	N° Tubi/ N° Pipes	A mm	B mm	C mm	Kg	LT	WATT ΔT 30°	WATT ΔT 40°	WATT ΔT 50°
ASOPC F 9300 450 680	14	680	450	400	4,5	2,9	91	131	173
ASOPC F 9300 500 680	14	680	500	450	4,7	3,1	95	135	179
ASOPC F 9300 600 680	14	680	600	550	5,4	3,6	112	161	213
ASOPC F 9300 450 1120	21	1120	450	400	7,3	4,6	139	200	264
ASOPC F 9300 500 1120	21	1120	500	450	7,4	4,9	145	208	275
ASOPC F 9300 600 1120	21	1120	600	550	8,2	5,6	174	250	330
ASOPC F 9300 450 1650	31	1650	450	400	9,8	6,7	206	295	390
ASOPC F 9300 500 1650	31	1650	500	450	10,6	7,2	218	312	412
ASOPC F 9300 600 1650	31	1650	600	500	12,3	8,2	259	371	491



PROCEDURA DI FISSAGGIO / FIXING PROCEDURE

- Individuare una superficie a muro dove sia possibile eseguire fori diametro 8mm per una profondità di 40mm/
Identify a wall surface where it's 8mm diameter holes for a depth of 40mm can be drilled;
- Una volta trovata, tenere conto della presenza di valvola e detentore per determinare centraggio e altezza di posizionamento /
Once found, take into account the presence of valve and holder to determine centering and positioning height;
- Eseguire i fori a muro diametro 8mm rispettando la posizione che si preferirà considerare per i fissaggio/
Make the wall holes diameter 8mm respecting the position that you want to consider.
- Procedere successivamente al montaggio dei fissaggi a muro, utilizzando i componenti come in fotografia /
Proceed with the installation of the wall fixings, using the components as in photography.



NON UTILIZZARE / DON'T USE

Prodotti per la tenuta idraulica quali canapa, mastice o simili perché compromettono la tenuta del sistema /
Products for the hydraulic seal such as hemp, mastic or similar because they compromise the sealing of the system.