



Ambito applicativo

Sistema in Polipropilene Random per la distribuzione idrotermosanitaria e conforme alle norme tecniche vigenti che prevedono l'uso di sistemi plastici nella realizzazione di impianti in edifici a destinazione residenziale, industriale e commerciale, pubblici e ricettivi come ospedali, case di riposo e RSA, alberghi, scuole, luoghi di culto.

Campi d'impiego

Il sistema GREENTHERM è conforme alla UNI EN ISO 15874 per l'impiego in: impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento e condizionamento, linee d'aria compressa, trasporto di fluidi potabili e liquidi alimentari, trasporto di acque termali e saline impianti d'irrigazione.

Modalità d'installazione

Sistema a giunzione mediante saldatura con polifusore o con manicotto elettrico (alla temperatura di 260°C). Per una corretta posa a regola d'arte seguire le prescrizioni contenute nel catalogo tecnico del prodotto.

Dotazioni per l'installazione

Al sistema in PP-R GREENTHERM sono associati tutta una serie di accessori e dotazioni utili alla realizzazione degli impianti di distribuzione idrotermosanitaria, tra i quali:

- Polifusore
- Manicotti elettrici
- Scaldamanicotti elettrici
- Cesoi tagliatubo
- Saldatrici per tubi
- Matrici e dime

Caratteristiche e prestazioni di esercizio

La sigla "SDR" con la quale si identifica il tubo in PP-R è il "Rapporto Dimensionale Standard" ovvero un metodo per valutare la durabilità di un tubo rispetto alla pressione. Il rapporto dimensionale standard descrive la correlazione tra la dimensione del tubo e lo spessore della parete del tubo.

- Tubi monostrato: Polipropilene Random SDR6 – Colore verde
- Tubi a 3 strati: Polipropilene Random FASER SDR 7.4 – Colore verde
- Tubi a 3 strati: Polipropilene Random FASER SDR 7.4 – Colore nero
- Tubi a 5 strati POLO-KLIMA: Polipropilene Random con fibre minerali SDR 11 – Colore blu
- Raccordi: corpo in Polipropilene Random + inserto in ottone
- Diametri disponibili: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110.
- Esclusivamente per il tubo POLO-KLIMA, diametri disponibili: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250.
- Perdite di carico tubo + raccordi in mbar/m: molto ridotte e comunque calcolabili tramite apposita tabella
- Resistenza: 10 bar a 60°C (condizioni di esercizio)
- Carico di snervamento: 21 N/mm²
- Coefficiente di dilatazione termica: 0,025 mm/m°K
- Conducibilità termica: 0,24 W/m°K
- Punto di fusione: 140-150°C
- Indice di rugosità: 0,007 mm
- Potabilità: idoneo in conformità al D.M. 174 del 6 aprile 2004
- Garanzia di 10 anni contro difetti di fabbricazione (Art. 1490 del C.C.)